

OGGETTO: Parere Tecnico ai fini del rilascio di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura in qualità di Ente AFFIDATARIO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI del Comune di Parma.

In merito alla Vs. richiesta pervenuta il **20-05-2024** relativa a:

COMUNE DI PARMA

Sita in: Centro sportivo Moletolo- Parma.

Visti gli elaborati integrativi allegati alla domanda di allaccio alla Pubblica Fognatura, ai sensi D.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento del servizio di fognatura e depurazione ATERSIR Parma vigente, si esprime il seguente Parere Tecnico

FAVOREVOLE

PRESCRIZIONI:

- Gli scarichi di acque nere e meteoriche dovranno conferire al collettore dedicato esclusivamente a gravità.
- All'interno della proprietà non dovranno esserci commistioni tra acque meteoriche e nere.
- L'impatto per le sole acque nere dovrà essere realizzato direttamente nel terzo superiore della condotta pubblica dedicata, con tubazione unica e con diametro non superiore a 140 mm, utilizzando i pezzi speciali (sella o braga a 45° su tubazioni in PVC). E' vietato l'impatto in cameretta.
- Tutte le acque meteoriche non dovranno recapitare al collettore dedicato alle acque nere/miste.
- L'impatto per le sole acque meteoriche dovrà essere realizzato direttamente nel terzo superiore della condotta pubblica dedicata, con tubazione unica e con diametro non superiore a 160 mm, utilizzando i pezzi speciali (sella o braga a 45° su tubazioni in PVC). E' vietato l'impatto in cameretta.

INDICAZIONI:

- La manutenzione dell'allacciamento **rimarrà privata** fino all'impatto con la pubblica fognatura.
- Come previsto dall'articolo 31, comma 9 e 10 del regolamento di pubblica fognatura vigente, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc...) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi antirigurgito atti ad evitare rigurgiti nei locali. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto.

T 019 840171 · F 019 84017220

17100 **Savona**





- In ogni caso, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.
- In caso di nuovo impatto il dichiarante è tenuto a comunicare almeno 20 giorni prima, tramite (stefano.magnani@ireti.it - davide.amenta@ireti.it), la data dell'esecuzione dell'allacciamento. L'Azienda a seguito di sopralluogo, verificata la conformità a quanto indicato nel parere e/o Legislazione e Regolamento di Pubblica Fognatura vigenti, rilascerà un certificato di regolare esecuzione dell'opera.
- In caso di mancato preavviso, per ottenere il certificato di regolare esecuzione all'impatto, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare adeguata video-ispezione o documentazione fotografica che attesti la regolare esecuzione dell'opera realizzata.