



**Finanziato  
dall'Unione europea**



**Dipartimento  
per lo sport**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU  
SPORT M5 C2 3.1 Cluster 1



COMUNE DI PARMA  
Settore lavori pubblici  
e Sismica

Realizzazione di un nuovo impianto sportivo

## LA PALESTRA PER TUTTI

in localita' Moletolo, Via Luigi Anedda  
CUP I95B22000080006 CIG 955307467

il Responsabile Unico del Procedimento: **Ing. Marcello Bianchini Frassinelli**



Impresa Esecutrice:



**GRENTI S.p.A.**  
Via Guglielmo Marconi, 6  
43040 Solignano Parma Italia  
tel +39 0525 54542  
info@grenti.it

Progettisti:



Società di ingegneria

Str. Cavagnari, 10 - 43126 PARMA - Italy

Tel. 0521/986773 Fax 0521/988836

info@aierre.com



Collaboratori:



Studio Ing Giampaolo Vecchi

Consulenza e progettazione

impianti elettrici ed illuminazione

Via Mazzini, 22 43013 Langhirano PR



STUDIO TECNICO Q.S.A.

Via Sicuri 60/A 43124 Parma

Tel. 0521 257377

studioqsa@studioqsa.it



Studio Ingegneria Dalmonte

Consulenza e progettazione

impianti meccanici

Via T. Tasso, 2

40033 Casalecchio di Reno BO

# PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

**ELABORATI GENERALI**

ELABORATO N°

**PE.GE.IM.05**

TITOLO

**QUADRO INCIDENZA MANODOPERA  
IMPIANTI MECCANICI**

SCALA

DATA

**01.08.2024**

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
rev. 0	01.08.2024	prima emissione	A.P.		
rev. 1					
rev. 2					
rev. 3					
rev. 4					

Il presente elaborato è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore. E' fatto divieto a chiunque di riprodurlo anche in parte se non per fini autorizzati.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>							
<b>LAVORI A CORPO</b>							
1 C02.004.050. c	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: per pressioni SDR 11 (PN 16): diametro nominale di 50 mm, spessore 4,6 mm voce n.138 - Categorie: 004		225,00				
	SOMMANO...	m	225,00	9,67	2'175,75	696,24	32,000
2 C02.013.010. b	Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI 1092, in opera completo di controflange, guarnizioni, bulloni e di due manometri: regolazione di esercizio 1,5-6 bar: diametro nominale 65 mm voce n.91 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	1'023,98	1'023,98	61,44	6,000
3 C02.013.025. e	Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazza trasparente con attacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio inox pieghettato, grado di filtrazione 50 ÷ 90 µ, completo di manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 ÷ 10 bar: portata massima 22,6 mc/h, attacchi diametro 2" voce n.90 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	638,90	638,90	134,17	21,000
4 E.26.04.30.0 58	Cartello di segnalazione per pulsante allarme incendio voce n.109 - Categorie: 003		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	8,11	16,22	2,43	15,000
5 E01.001.010. g	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterrati, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 2", spessore 3,6 mm voce n.24 - Categorie: 002.009		100,00				
	SOMMANO...	m	100,00	52,15	5'215,00	2'451,05	47,000
6 E01.001.010. i	Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, zincato a caldo a norma EN 10240-A1 ed al DM Ministero della Salute 6/4/2004 N. 174, filettato e con manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterrati, tracce e raccorderia: serie media: diametro interno 3", spessore 4 mm voce n.23 - Categorie: 002.009		100,00				
	SOMMANO...	m	100,00	88,31	8'831,00	3'973,95	45,000
7 E01.004.025. f	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e rinterrati: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e raccordi a						
<b>A R I P O R T A R E</b>					17'900,85	7'319,28	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					17'900,85	7'319,28
8 E01.004.035. a	saldare: diametro esterno 75 mm voce n.112 - Categorie: 001.001		50,00				
	SOMMANO...	m	50,00	21,45	1'072,50	268,13	25,000
9 E01.004.035. c	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 32 mm voce n.56 - Categorie: 001.005		5,00				
	SOMMANO...	m	5,00	14,05	70,25	41,45	59,000
10 E01.004.035. g	Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di fabbricati, in opera compresa quota parte di raccorderia e materiali accessori per il montaggio, esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm voce n.57 - Categorie: 001.005		40,00				
	SOMMANO...	m	40,00	15,86	634,40	329,89	52,000
11 E01.022.005. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm voce n.16 - Categorie: 001.004		85,00				
	SOMMANO...	m	85,00	27,84	2'366,40	709,92	30,000
12 E01.022.005. b	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 20 x 2,3 mm voce n.15 - Categorie: 001.004		40,00				
	SOMMANO...	m	40,00	10,03	401,20	172,52	43,000
13 E01.022.005. c	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN		5,00				
	SOMMANO...	m	5,00	12,22	61,10	23,22	38,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>					22'506,70	8'864,41

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					22'506,70	8'864,41
14 E01.022.005. d	ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm voce n.14 - Categorie: 001.004 voce n.48 - Categorie: 001.001		135,00 40,00				
	SOMMANO...	m	175,00	19,29	3'375,75	911,45	27,000
15 E01.022.005. e	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm voce n.13 - Categorie: 001.004 voce n.47 - Categorie: 001.001		30,00 80,00				
	SOMMANO...	m	110,00	29,49	3'243,90	810,98	25,000
16 E01.031.020. a	Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm voce n.11 - Categorie: 001.004		30,00				
	SOMMANO...	m	30,00	45,97	1'379,10	248,24	18,000
17 E01.031.020. b	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: doccia voce n.17 - Categorie: 001.004		8,00				
	SOMMANO...	cad	8,00	139,91	1'119,28	414,13	37,000
18 E01.031.020. d	Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182, compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di scarico e adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo voce n.18 - Categorie: 001.004		13,00				
	SOMMANO...	cad	13,00	165,63	2'153,19	1'012,00	47,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33'777,92	12'261,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>				33'777,92	12'261,21	
19 E02.040.015. d	rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso voce n.19 - Categorie: 001.004		7,00				
	SOMMANO...	cad	7,00	105,76	740,32	399,77	54,000
20 E02.040.015. g	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 15,88 x 1,0 mm voce n.50 - Categorie: 001.001		30,00				
	SOMMANO...	m	30,00	17,45	523,50	157,05	30,000
21 E02.040.015. h	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 1,0 mm voce n.136 - Categorie: 002.011		40,00				
	SOMMANO...	m	40,00	10,44	417,60	167,04	40,000
22 E03.013.020. c	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 1,0 mm voce n.49 - Categorie: 001.001 voce n.137 - Categorie: 002.011		30,00 40,00				
	SOMMANO...	m	70,00	12,37	865,90	285,74	33,000
23 E03.013.025. a	Motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, per sistemi di condizionatori autonomi multisplit a pompa di calore funzionante con R410A con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, predisposta per collegamento di più unità interne anche differenti tra loro, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, fornita e posta in opera con esclusione del collegamento elettrico, delle tubazioni e delle opere murarie, con le seguenti caratteristiche: per un massimo di n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 voce n.134 - Categorie: 002.011		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	1'810,80	1'810,80	72,43	4,000
24 E03.022.025. b	Unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, fornita e posta in opera con esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta: portata aria 612 mc/h, della potenzialità di 2,0 kW voce n.135 - Categorie: 002.011		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	462,18	1'386,54	180,25	13,000
24 E03.022.025. b	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo B, sospensione doppia a soffitto per diametri fino a 750 mm voce n.79 - Categorie: 002.010		54,00				
	SOMMANO...	cad	54,00	24,22	1'307,88	0,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				40'830,46	13'523,49	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
				unitario	TOTALE			
R I P O R T O						40'830,46	13'523,49	
25 E03.022.035. a	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm voce n.114 - Categorie: 001.003		50,91					
	SOMMANO...	mq	50,91	46,99	2'392,26		0,00	
26 E03.022.035. b	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm voce n.116 - Categorie: 001.003		203,58					
	SOMMANO...	mq	203,58	40,71	8'287,74		0,00	
27 E03.022.035. c	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm voce n.80 - Categorie: 002.010		93,60					
	SOMMANO...	mq	93,60	42,08	3'938,69		0,00	
28 E03.022.035. d	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm voce n.83 - Categorie: 002.010		77,30					
	SOMMANO...	mq	77,30	46,07	3'561,21	356,12	10,000	
29 E03.022.045. a	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm voce n.115 - Categorie: 001.003		5,09					
	SOMMANO...	mq	5,09	153,27	780,14		0,00	
30 E03.022.045. b	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm voce n.117 - Categorie: 001.003		20,36					
	SOMMANO...	mq	20,36	113,29	2'306,58		0,00	
31 E03.022.045. c	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 10/10, dimensioni lato maggiore da 760 a 1.200 mm voce n.81 - Categorie: 002.010		9,36					
	SOMMANO...	mq	9,36	85,55	800,75		0,00	
A R I P O R T A R E						62'897,83	13'879,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					62'897,83	13'879,61
32 E03.022.045. d	Pezzi speciali in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguiti in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 1507, privi di rivestimento, compreso guarnizioni e bulloneria per l'assemblaggio, misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al mq: spessore lamiera 12/10, dimensioni lato maggiore da 1.210 a 2.000 mm voce n.84 - Categorie: 002.010		7,73				
	SOMMANO...	mq	7,73	73,41	567,46	192,94	34,000
33 E03.022.050. a	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo F, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm voce n.118 - Categorie: 001.003		106,00				
	SOMMANO...	cad	106,00	13,50	1'431,00	0,00	
34 E03.022.050. b	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo G, sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore oltre 750 mm voce n.82 - Categorie: 002.010		12,00				
	SOMMANO...	cad	12,00	33,78	405,36	0,00	
35 E03.022.050. c	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: tipo H, supporto doppio a pavimento voce n.85 - Categorie: 002.010		11,00				
	SOMMANO...	cad	11,00	147,73	1'625,03	32,50	2,000
36 E03.022.065	Giunti antivibranti per il collegamento tra condotte e unità motorizzate, realizzati con una parte centrale in materiale flessibile, con caratteristiche di reazione al fuoco pari a quelle dell'isolamento termico utilizzato, e bordi laterali in lamina metallica, comprese flange per l'interposizione degli stessi; misurati al metro lineare di perimetro voce n.86 - Categorie: 002.010		16,00				
	SOMMANO...	m	16,00	30,30	484,80	0,00	
37 E03.025.010	Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternamente con lamierino di alluminio spessore 6/10 con bordi sovrapposti (altezza rivestimento circa 3 cm e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni voce n.87 - Categorie: 002.010		64,35				
	SOMMANO...	mq	64,35	58,16	3'742,60	1'422,19	38,000
38 E04.001.005. c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 34A-233BC voce n.105 - Categorie: 003		11,00				
	SOMMANO...	cad	11,00	67,52	742,72	96,55	13,000
39 E04.001.010. b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 5 kg, classe 113B voce n.106 - Categorie: 003		2,00				
	<b>A R I P O R T A R E</b>		2,00			71'896,80	15'623,79

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O		2,00		71'896,80	15'623,79	
	SOMMANO...	cad	2,00	160,54	321,08	19,26	6,000
40 E04.001.030. b	Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, escluso eventuale supporto da pagare a parte: 6 kg, classe 43A 233B 75F voce n.107 - Categorie: 003		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	144,57	289,14	17,35	6,000
41 E01.004.020. b	Cassetta portaestintore in acciaio al carbonio verniciato rosso con portello sigillabile e oblò di ispezione: dimensioni 320 x 800 x 260 mm, per estintore da 9/12 kg a polvere o 5 kg a CO2 voce n.108 - Categorie: 003		14,00				
	SOMMANO...	cad	14,00	75,17	1'052,38	136,81	13,000
42 F01.028.025	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm voce n.111 - Categorie: 003		120,00				
	SOMMANO...	cad	120,00	0,35	42,00	0,00	
43 F01.028.040. b	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm voce n.110 - Categorie: 003		120,00				
	SOMMANO...	cad	120,00	0,78	93,60	0,00	
44 M.03.02.05.0 3	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra di gomma sintetica. F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 13 mm voce n.12 - Categorie: 001.004 voce n.52 - Categorie: 002.009		3,77 11,30				
	SOMMANO...	mq	15,07	46,28	697,44	146,46	21,000
45 M.03.02.05.0 4	F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra di gomma sintetica. F.P.O. di coibentazione realizzata con lastra in gomma sintetica, euroclasse di reazione al fuoco conforme a quanto previsto nel DM 15-03-2005, posta in opera incollata incollata , compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. spessore 19 mm voce n.51 - Categorie: 002.009		16,77				
	SOMMANO...	mq	16,77	53,03	889,31	160,08	18,000
46 M.03.03.02.0 3	F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni con coppelle di polistirolo finitura in lamierino di alluminio .F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni acqua fredda e refrigerata realizzato con coppelle in polistirolo espanso densita' min. 23 kg/m3 ;conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C, applicate con mastice anticorrosivo plastico perfettamente aderenti al tubo, legatura con filo rete zincata, sigillatura con mastice di giunti, completo di curve e pezzi speciali. Barriera al vapore con carta catramata, finitura esterna in lamierino di alluminio spessore 6/10 mm. Dato in opera con tutto quanto occorre. Spessore mm. 50 voce n.54 - Categorie: 002.009		7,54				
	SOMMANO...	mq	7,54	65,97	497,41	164,15	33,000
47	F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni con coppelle di polistirolo finitura in						
	A R I P O R T A R E				75'779,16	16'267,90	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					75'779,16	16'267,90
M.03.03.02.0 4	lamierino di alluminio .F.P.O. di rivestimento isolante tubazioni acqua fredda e refrigerata realizzato con cospelle in polistirolo espanso densita' min. 23 kg/m3 ;conducibilita' termica = 0.040 W/m°C a 50°C, applicate con mastice anticorrosivo plastico perfettamente aderenti al tubo, legatura con filo rete zincata, sigillatura con mastice di giunti, completo di curve e pezzi speciali. Barriera al vapore con carta catramata, finitura esterna in lamierino di alluminio spessore 6/10 mm. Dato in opera con tutto quanto occorre. Spessore mm. 60 voce n.53 - Categorie: 002.009		11,18				
	SOMMANO...	mq	11,18	68,09	761,25	243,60	32,000
48 M.04.01.01.0 6	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 1 1/4 voce n.104 - Categorie: 001.001		4,00				
	SOMMANO...	cad	4,00	38,50	154,00	29,26	19,000
49 M.04.01.01.0 8	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2 voce n.64 - Categorie: 002.009 voce n.103 - Categorie: 001.001		7,00				
	SOMMANO...	cad	4,00	81,68	898,48	188,68	21,000
50 M.04.01.01.0 9	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 2 1/2 voce n.102 - Categorie: 001.001		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	147,27	441,81	53,02	12,000
51 M.04.01.01.1 0	F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone esente da manutenzione PN 25. F.P.O di valvola a sfera a passaggio totale in ottone compatta, con stelo antiscoppio a perfetta tenuta di bolla d'aria, tenuta superiore con guarnizioni; tenuta per bassa pressione con o-ring ed anello di PTFE per alta pressione. Pressione nominale 25 bar tipo valvola esente da manutenzione. DN 3 voce n.68 - Categorie: 002.009		4,00				
	SOMMANO...	cad	4,00	209,47	837,88	100,55	12,000
52 M.04.02.05.0 4	F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet guidato. F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 1 voce n.95 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	18,34	18,34	5,69	31,000
53 M.04.02.05.0 5	F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet guidato. F.P.O.di valvola di ritegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura						
	<b>A R I P O R T A R E</b>					78'890,92	16'888,70

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>				78'890,92	16'888,70	
54 M.04.02.05.0 7	max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 1 1/4 voce n.94 - Categorie: 001.001  F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato. F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 2 voce n.65 - Categorie: 002.009		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	26,32	78,96	21,32	27,000
55 M.04.02.05.0 8	F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato. F.P.O.di valvola di rltegno con corpo in ottone, clapet guidato, molla in acciaio inox, anello di tenuta in neoprene con clapet assiale, esente da incrostazione, funzionamento in ogni posizione per acqua, aria compressa, oli combustibili con temperatura max 80° C e pressioni fino a 15 bar, filettata secondo norme UNI. DN 2 1/2 voce n.93 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	53,45	53,45	14,43	27,000
56 M.05.01.06	F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio. F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 50 voce n.66 - Categorie: 002.009		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	135,96	135,96	19,03	14,000
57 M.05.01.07	F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio. F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 65 voce n.92 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	183,84	183,84	23,90	13,000
58 M.05.01.08	F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio. F.P.O.di filtro raccogliatore di impurita' a Y, corpo e coperchio in acciaio al carbonio, cartuccia filtrante in acciaio inox, PN16, flange dimensionate e forate secondo norme UNI-DIN PN 16 completo di controflange, bulloni e guarnizioni. DN 80 voce n.69 - Categorie: 002.009		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	225,03	225,03	36,00	16,000
59 M.06.01.02.0 5	F.P.O di pompa di circolazione per acqua da a rotore immerso a tre velocità. F.P.O di pompa di circolazione per acqua da -10 °C a +130 °C a rotore immerso, IP 43.Prestazioni regolabili manualmente su tre gradini di esercizio tramite commutatore manuale di velocità incorporato.Completa di gusci termoisolanti, motore asincrono a 2 poli con incorporata protezione termica contro il sovraccarico a tutte le velocità.Fornita di relè di sgancio, controllo elettronico del senso di rotazione per la versione trifase, contatti liberi di potenziale per la segnalazione dello stato di blocco, LED indicazione funzionamento/blocco. Predisposta per alimentazione 3 ~ 230 V.Campi di impiego in circuiti chiusi per:impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di recupero calore.Liquido convogliabile: acqua chimicamente e meccanicamente non aggressiva, acqua / acqua con glicole (se > 20% ) Materiali: corpo pompa in ghisa EN-GJL-250 (Ghisa GG-25), girante in polipropilene rinforzato con fibre di vetro, albero motore in acciaio al cromo, X 40 Cr 13, bussole in carbone speciale impregnato di metallo, Corpo motore in						
	<b>A R I P O R T A R E</b>				79'773,92	17'042,47	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>				79'773,92	17'042,47	
	lega di alluminio. Q =0,0/16 (mc/h) H =7,3/2,1 (m) DN 40 voce n.67 - Categorie: 002.009		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	1'046,09	1'046,09	146,45	14,000
60 M.11.01.02.0 1	F.P.O. di termometro a dilatazione di mercurio, scala 0-50°C - 0-60°C - 0-120°C 0-200°C, completo di custodia in ottone e di pozzetto. A colonna diritta voce n.71 - Categorie: 002.009		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	41,42	124,26	37,28	30,000
61 M.11.01.05.0 1	F.P.O. di manometro a quadrante con attacco radiale. Quadrante DN 60 voce n.70 - Categorie: 002.009		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	39,15	117,45	37,58	32,000
62 M.11.03.02.0 1	F.P.O. di valvola di sicurezza a membrana ordinaria per impianti e/o componenti non soggetti a controllo INAIL tarature standard fino a 8 bar. DN 15 1/2 voce n.55 - Categorie: 002.009 voce n.100 - Categorie: 001.001		1,00 3,00				
	SOMMANO...	cad	4,00	51,62	206,48	101,17	49,000
63 M.11.03.08.0 1	F.P.O. di complesso di riempimento automatico con manometro diam 1/2 , scala 0-4 kg/cmq , filtro incorporato e bocchettone in entrata. Costruzione in ottone speciale. DN 1/2 voce n.98 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	100,10	100,10	25,03	25,000
64 M.11.04.01	F.P.O.di scaricatore automatico di aria Jolly. voce n.101 - Categorie: 001.001		5,00				
	SOMMANO...	cad	5,00	32,14	160,70	62,67	39,000
65 M.11.04.04.0 2	F.P.O. di separatori di aria per acqua fino a 100°C, costruzione in ghisa. DN32 voce n.97 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	73,59	73,59	25,02	34,000
66 M.11.05.02.0 5	F.P.O. di vaso ad espansione con membrana atossica per impianti idricosanitari a norma DM 21/3/73. Capacità Lt 22 voce n.99 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	85,81	85,81	12,87	15,000
67 M.12.03.16	F.P.O. di termosonda ad immersione con custodia in plastica, guaina in ottone, elemento sensibile PT1000 a 0°C, campo di temperatura -30/+130°C, lunghezza d'immersione fino a mm 300. voce n.72 - Categorie: 002.009		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	88,35	88,35	5,30	6,000
68 M.14.02.02.0 1	F.P.O. di collettore modulare per collegamento radiante. F.P.O. di collettore modulare per collegamento radiante comprensivo di collettori di mandata e ritorno ø 1 ¼" costituiti da elementi premontati in poliammide rinforzata con fibra di vetro e completi di termometri mandata e ritorno, visualizzatori e regolatori di portata, valvole di regolazione circuiti, attuatore termoelettrico 24v, installato su tutti i circuiti derivati, gruppo di sfiato aria e scarico collettore, valvole di intercettazione a sfera con collegamento a bocchettone, raccordi eurocono, staffe di fissaggio, By-pass anta e ritorno con regolazione						
	<b>A R I P O R T A R E</b>				81'776,75	17'495,84	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					81'776,75	17'495,84
	differenziale. Filtro ad Y installato sullo stacco di entrata di ogni collettore e la rete di alimentazione deve essere lavata prima del riempimento dei circuiti pannelli. per 4-6 circuiti voce n.1 - Categorie: 001.002		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	1'406,86	2'813,72	281,37	10,000
69 M.14.02.02.0 2	F.P.O. di collettore modulare per collegamento radiante. F.P.O. di collettore modulare per collegamento radiante comprensivo di collettori di mandata e ritorno ø 1 ¼" costituiti da elementi premontati in poliammide rinforzata con fibra di vetro e completi di termometri mandata e ritorno, visualizzatori e regolatori di portata, valvole di regolazione circuiti, attuatore termoelettrico 24v, installato su tutti i circuiti derivati, gruppo di sfiato aria e scarico collettore, valvole di intercettazione a sfera con collegamento a bocchettone, raccordi eurocono, staffe di fissaggio, By-pass anta e ritorno con regolazione differenziale. Filtro ad Y installato sullo stacco di entrata di ogni collettore e la rete di alimentazione deve essere lavata prima del riempimento dei circuiti pannelli. per 8-10 circuiti voce n.2 - Categorie: 001.002		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	2'042,47	2'042,47	163,40	8,000
70 M.14.02.04.0 1	F.P.O. Pannelli radianti a pavimento. F.p.o. di pannelli radianti per riscaldamento a pavimento con differenti interassi tra le tubazioni, in funzione della potenzialità e del fabbisogno termico, con temperatura superficiale del pavimento entro limiti fisiologicamente ammissibili, massima resistenza termica del rivestimento 0,15 mq. K/W, comprendente: - pannello isolante di base con spessore (sotto tubo) non inferiore a 20mm, del tipo preformato o liscio, densità non inferiore a 25kg/m³; - tubazione PEX 151 VPE reticolato ad alta pressione brevetto Engel in triplo strato secondo DIN 16892 e DIN 4729, a tenuta di ossigeno secondo DIN 4726, reg. n. 3V019; - rete di supporto in filo liscio di diametro 3 mm, senza spigoli vivi, con protezione anticorrosione, con piedini di rialzo, calibrata per l'ancoraggio stabile delle clips per il fissaggio della tubazione; - clips di fissaggio tubazione, in poliammide tenero, senza spigoli vivi da applicarsi sulla rete rialzata; - fissarete in acciaio plastificato per il fissaggio tra loro dei fogli di rete tramite apposito attrezzo; - striscia isolante di bordo in polietilene a cellule chiuse, spessore 10 mm., altezza 130 mm., occorrente per permettere la dilatazione perimetrale del pavimento galleggiante, con un foglio di polietilene incollato per una totale barriera umidità sui bordi, secondo normativa DIN 18560 parte 2 e 4102; - foglio di polietilene, spessore 0,2 mm con funzione di barriera vapore, da posarsi sopra lo strato isolante con una sovrapposizione di 8 cm., nei punti di giunzione, secondo la apposita indicazione impressa sul foglio; - additivo per calcestruzzo, per rendere più lavorabile l'impasto avvolgendo pienamente le tubazioni annegate nel calcestruzzo, aumentando le caratteristiche di qualità e compattezza del massetto. Secondo DIN 18560, Dosaggi: 1,1 lt. ogni 100 kg. di cemento. Isolante termico per riscaldamento a pavimento in polistirene estruso, densità ± 35 kg/mc., elevata resistenza alla compressione. Resistenza termica: 1,03 mqK/W Resistenza alla compressione: 3 kg/cmq con deformazione 10% (UNI 6350) Temperature limite esercizio: -50° +70°C Esente CFC e HCFC Formato 1200 x 600 mm. In opera incluse assistenze murarie alla posa, accessori vari, certificazioni e quant'altro necessario per dare l'opera installata a regola d'arte e perfettamente funzionante. pannelli radianti a pavimento voce n.3 - Categorie: 001.002		425,00				
	SOMMANO...	mq	425,00	80,08	34'034,00	6'126,12	18,000
71 M.14.04.01.0 1	F.P.O. di collettore complanare in ottone di tipo modulare, con attacchi laterali da entrambi i lati, Diam. 1/2 femmina, attacchi di testata Diam. 3/4 , completo di nipples di raccordo maschio-femmina. 4x4 voce n.7 - Categorie: 001.004		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	133,00	133,00	35,91	27,000
72 M.14.04.01.0 2	F.P.O. di collettore complanare in ottone di tipo modulare, con attacchi laterali da entrambi i lati, Diam. 1/2 femmina, attacchi di testata Diam. 3/4 , completo di nipples di raccordo maschio-femmina. 6x6						
	<b>A R I P O R T A R E</b>					120'799,94	24'102,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				120'799,94	24'102,64	
	voce n.6 - Categorie: 001.004		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	176,48	352,96	98,83	28,000
73 M.14.04.01.0 3	F.P.O. di collettore complanare in ottone di tipo modulare, con attacchi laterali da entrambi i lati, Diam. 1/2 femmina, attacchi di testata Diam. 3/4 , completo di nipples di raccordo maschio-femmina. 8x8 voce n.5 - Categorie: 001.004		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	229,54	459,08	119,36	26,000
74 M.14.04.03.0 1	F.P.O. di cassetta da incasso per alloggiamento collettori complanari, realizzata in lamiera verniciata a fuoco, completa di portello di ispezione e chiusura a chiave. Dim. cm. 40x45x11 cm voce n.8 - Categorie: 001.004		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00	268,62	268,62	13,43	5,000
75 M.14.04.03.0 2	F.P.O. di cassetta da incasso per alloggiamento collettori complanari, realizzata in lamiera verniciata a fuoco, completa di portello di ispezione e chiusura a chiave. Dim. cm. 60x45x11 voce n.9 - Categorie: 001.004		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	295,43	590,86	23,63	4,000
76 M.14.04.03.0 3	F.P.O. di cassetta da incasso per alloggiamento collettori complanari, realizzata in lamiera verniciata a fuoco, completa di portello di ispezione e chiusura a chiave. Dim. cm. 80x45x11 voce n.10 - Categorie: 001.004		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	296,75	593,50	23,74	4,000
77 M.17.02.16.0 3	F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 600 mm. F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 600 mm Involucro in lamiera d'acciaio zincata, materiale fonoassorbente in lana di roccia in pannelli alta densità (60 kg mc) certificata ed n classe 0 (dm 26/06/1984) di reazione al fuoco. Setti di spessore 100 mm telaio in numero variabile da 1 a 7 a seconda delle dimensioni. Sezione lorda: Oltre 12 fino a 20 dmq voce n.113 - Categorie: 001.003		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	314,30	628,60	69,15	11,000
78 M.17.02.18.0 7	F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 1500 mm. F.P.O di silenziatore rettilineo a sezione rettangolare, lunghezza 1500 mm Involucro in lamiera d'acciaio zincata, materiale fonoassorbente in lana di roccia in pannelli alta densità (60 kg mc) certificata ed n classe 0 (dm 26/06/1984) di reazione al fuoco. Setti di spessore 100 mm telaio in numero variabile da 1 a 7 a seconda delle dimensioni. Sezione lorda. Oltre 90 fino a 150 dmq voce n.88 - Categorie: 002.010		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	2'013,26	4'026,52	120,80	3,000
79 M.17.02.26.0 1	F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di acciaio zincato. F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di acciaio zincato , alette tamburate in profilato di acciaio zincato con movimento contrapposto a comando manuale e perni di rotazione in nylon, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda. fino a 5 dmq voce n.124 - Categorie: 001.003		5,00				
	SOMMANO...	cad	5,00	89,71	448,55	49,34	11,000
80 M.17.02.26.0	F.P.O. di serranda di taratura con cassa in lamiera di acciaio zincato, alette tamburate in profilato di acciaio zincato con movimento contrapposto a						
	A R I P O R T A R E				128'168,63	24'620,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					128'168,63	24'620,92
2	comando manuale e perni di rotazione in nylon, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda. Oltre 5 fino a 20 dmq voce n.125 - Categorie: 001.003		4,00				
	SOMMANO...	cad	4,00	104,86	419,44	46,14	11,000
81 M.17.03.02.0 1	F.P.O di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocità 3 m/s. voce n.119 - Categorie: 001.003		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00	60,37	120,74	25,36	21,000
82 M.17.03.02.0 5	F.P.O di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL. F.P.O di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocità 3 m/s. voce n.120 - Categorie: 001.003		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	71,10	213,30	38,39	18,000
83 M.17.03.02.0 7	F.P.O di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocità 3 m/s. voce n.121 - Categorie: 001.003		4,00				
	SOMMANO...	cad	4,00	86,23	344,92	51,74	15,000
84 M.17.03.20.0 3	F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio. F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plover bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di collarino di fissaggio. Ø 125 mm voce n.122 - Categorie: 001.003		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	17,52	52,56	15,24	29,000
85 M.17.03.20.0 4	F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plover bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di collarino di fissaggio. Ø 150 mm voce n.123 - Categorie: 001.003		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00	18,39	55,17	14,90	27,000
86 M01.001.025	Installatore 5a categoria voce n.78 - Categorie: 001.007		258,00				
	SOMMANO...	ora	258,00	28,11	7'252,38	7'252,38	100,000
	<b>A R I P O R T A R E</b>					136'627,14	32'065,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					136'627,14	32'065,07
87 NP.IM.01	<p>Pompa di calore polivalente Vitocal 100-A PRO AA-BB-SL 183-R410. Versione super silenziosa. Compresi i seguenti accessori: - Interruttori magnetotermici 183; - controllo condensazione -20 183; - Desurriscaldatore 183; - Serbatoio inerziale 183; - Antivibranti in gomma - no SS 183; - Modbus 183; - Collaudo Vitocal PRO da 50 a 200 kW; - Singola pompa 183; - Resistenza antigelo serbatoio 183.</p> <p>Fabbricato: Viessmann Modello: Vitocal 100-A PRO AA-BB-SL 183-R410 Art.: 7939644+7939778+7939828+7939884+7939922+7940030+7939982+7004808+7939932+7939962</p> <p>Fornitura e posa in opera voce n.4 - Categorie: 002.009</p>						
	SOMMANO...	n.	1,00				
			1,00	74'132,08	74'132,08	1'199,52	1,618
88 NP.IM.02	<p>Apparecchio di ventilazione a soffitto Portata 3.200 mc/h Compreso: - Kit gestione Bypass - Pannello di controllo PCUSM</p> <p>Fabbricato: Viessmann Modello: Vitoclima CFR-PHE+ 320N Art.: 7784576+7784594+7784647</p> <p>Fornitura e posa in opera voce n.59 - Categorie: 001.003</p>						
	SOMMANO...	n.	1,00				
			1,00	7'949,37	7'949,37	449,76	5,658
89 NP.IM.03	<p>Pompa di calore aria/acqua reversibile modulante inverter per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria. Compreso: - Collaudo Vitocal 1XX-S/2XX-S - Mensola per montaggio a pavimento - Cavo elettrico scaldante 1,2 m - Vaso di espansione a membrana 10 L</p> <p>Fabbricato: Viessmann Modello: VIESSMANN Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Art.: Z015227+7001177+ZK02929+ZK04097+ZK02937</p> <p>Fornitura e posa in opera voce n.25 - Categorie: 001.001</p>						
	SOMMANO...	n.	2,00				
			2,00	11'900,96	23'801,92	1'349,28	5,669
90 NP.IM.04	<p>Modulo di comunicazione LON Compreso: - Master - Slave - Cavo di collegamento - Resistenze terminali</p> <p>Fabbricato: Viessmann Art.: 7172174+Z011478+7143495+7143497</p> <p>Fornitura e posa in opera voce n.26 - Categorie: 001.001</p>						
	SOMMANO...	n.	1,00				
			1,00	242'510,51	242'510,51	35'063,63	
	A R I P O R T A R E		1,00				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O		1,00		242'510,51	35'063,63	
91 NP.IM.05	Accumulo tecnico 200 l colore argento Vitosilver  Fabbricato: Viessmann Modello: Vitocell 100-E SVWA 200L Art.: Z018469  Fornitura e posa in opera voce n.27 - Categorie: 001.001	n.	1,00	883,36	883,36	112,44	12,729
	SOMMANO...	n.	1,00	1'341,78	1'341,78	112,44	8,380
92 NP.IM.06	Sensore temperatura immersione NTC 10K  Fabbricato: Viessmann Art.: 7438702  Fornitura e posa in opera voce n.28 - Categorie: 001.001	n.	3,00				
	SOMMANO...	n.	3,00	142,26	426,78	42,18	9,883
93 NP.IM.07	Guaina ad immers. G1/2 l=215 con graffa  Fabbricato: Viessmann Art.: 7833936  Fornitura e posa in opera voce n.29 - Categorie: 001.001	n.	1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	52,34	52,34	14,06	26,863
94 NP.IM.08	Separatore fanghi magnetico Easy D 1"1/4  Fabbricato: Viessmann Art.: 7775854  Fornitura e posa in opera voce n.30 - Categorie: 001.001	n.	2,00				
	SOMMANO...	n.	2,00	213,55	427,10	56,22	13,163
95 NP.IM.09	Filtro obliquo (a Y) attacco F/F 1"1/4  Fabbricato: Viessmann Art.: 7160144  Fornitura e posa in opera voce n.31 - Categorie: 001.001	n.	2,00				
	SOMMANO...	n.	2,00	111,25	222,50	56,22	25,267
96 NP.IM.10	Guaina ad immersione G½ x 100  Fabbricato: Viessmann Art.: 7162728  Fornitura e posa in opera voce n.32 - Categorie: 001.001	n.	1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	96,89	96,89	14,06	14,511
	A R I P O R T A R E				245'961,26	35'471,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					245'961,26	35'471,25
97 NP.IM.11	Valvola Deviatrice Rot.VRG231 DN32 Kvs 16 fil.F Con attuatore ARA645 2P 230V AC 30S  Fabbricato: Viessmann Art.: 7797792+7669714  Fornitura e posa in opera voce n.33 - Categorie: 001.001		2,00				
	SOMMANO...	n.	2,00	388,45	776,90	56,22	7,236
98 NP.IM.12	Accumulo tecnico 950 l vitographite  Fabbricato: Viessmann Modello: Vitocell 100-E SVPB 950I Art.: Z024748  Fornitura e posa in opera voce n.34 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	2'612,61	2'612,61	224,88	8,607
99 NP.IM.13	Resistenza elettrica EHE 2/4/6 kW  Fabbricato: Viessmann Art.: Z012684  Fornitura e posa in opera voce n.35 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	572,43	572,43	28,11	4,911
100 NP.IM.14	Scambiatore murale per produzione ACS  Fabbricato: Viessmann Modello: Vitotrans 353 PBMA Art.: Z021864  Fornitura e posa in opera voce n.36 - Categorie: 001.001		3,00				
	SOMMANO...	n.	3,00	3'325,41	9'976,23	674,64	6,762
101 NP.IM.15	Valvola a 2 vie cascata per Vitotrans 353 PBMA  Fabbricato: Viessmann Art.: ZK02910  Fornitura e posa in opera voce n.37 - Categorie: 001.001		3,00				
	SOMMANO...	n.	3,00	367,83	1'103,49	84,33	7,642
102 NP.IM.16	Pompa UPML 25-105 acqua calda sanitaria  Fabbricato: Viessmann Art.: ZK02913  Fornitura e posa in opera voce n.38 - Categorie: 001.001		3,00				
	SOMMANO...	n.	3,00	520,45	1'561,35	84,33	5,401
	A R I P O R T A R E					262'564,27	36'623,76

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					262'564,27	36'623,76
103 NP.IM.17	Cavo V-BUS cascata Vitotrans 353  Fabbricato: Viessmann Art.: ZK02914  Fornitura e posa in opera voce n.39 - Categorie: 001.001		2,00				
	SOMMANO...	n.	2,00	22,01	44,02	5,62	12,767
104 NP.IM.18	Sensore a bracciale Pt1000 cavo 1,5m  Fabbricato: Viessmann Art.: ZK02915  Fornitura e posa in opera voce n.40 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	47,59	47,59	2,81	5,905
105 NP.IM.19	Sensore ad immersione Pt1000 cavo 5m  Fabbricato: Viessmann Art.: ZK02908  Fornitura e posa in opera voce n.41 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	49,24	49,24	2,81	5,707
106 NP.IM.20	Vaso espansione a membrana N 80L, 6bar  Fabbricato: Viessmann Art.: 7667630  Fornitura e posa in opera voce n.42 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	159,59	159,59	14,06	8,810
107 NP.IM.21	Vaso d'espansione grigio NG 35 lt 6 bar  Fabbricato: Viessmann Art.: 7667628  Fornitura e posa in opera voce n.43 - Categorie: 001.001		2,00				
	SOMMANO...	n.	2,00	84,51	169,02	28,12	16,637
108 NP.IM.22	Vitoconnect OPTO2  Fabbricato: Viessmann Art.: ZK03836  Fornitura e posa in opera voce n.44 - Categorie: 001.001		1,00				
	SOMMANO...	n.	1,00	300,06	300,06	56,22	18,736
109 NP.IM.23	Modulo risc./raff.HCD32 + GD-32-7  Fabbricato: Viessmann Art.: 7784414						
	A R I P O R T A R E					263'333,79	36'733,40

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				263'333,79	36'733,40	
110 NP.IM.24	Fornitura e posa in opera voce n.45 - Categorie: 001.001  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	781,61	781,61	112,44	14,386
	Supporto murale moduli DN25/32  Fabbricato: Viessmann Art.: 7784406  Fornitura e posa in opera voce n.46 - Categorie: 001.001  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	33,56	33,56	2,81	8,373
111 NP.IM.25	Unità trattamento aria Portata 18.000 mc/h Unità combinata sovrapposta da esterno Recuperatore a piastre diagonale + filtro piano Batteria di raffreddamento Batteria di riscaldamento Sistema di regolazione compreso: ESECUZIONE QUADRO ELETTRICO E SCELTA INTERFACCIA UTENTE-Display HMI fronte quadro CONTROLLO TEMPERATURA-Controllo temperatura in ripresa con sonda temperatura in ripresa (a canale) in cascata con la sonda in mandata CONTROLLO UMIDITÀ-Controllo deumidificazione con sonda umidità in ripresa (a canale) CONTROLLO VENTILANTI-Gestione a Portata costante (solo per Plug Fan) SENSORI + SONDE AGGIUNTIVE SELEZIONATE SUPERVISIONI-Modbus Tcp/Ip + Modbus Rtu (Rs485) + Bacnet Tcp/Ip PRIMO AVVIAMENTO DELL'UNITÀ  Fabbricato: Viessmann Modello: CTA 184 Art.: pseudo7986364  Fornitura e posa in opera voce n.20 - Categorie: 002.010  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	71'808,11	71'808,11	1'799,04	2,505
112 NP.IM.26	Avviamento UTA  Fabbricato: Viessmann Art.: 7986364  Fornitura e posa in opera voce n.21 - Categorie: 002.010  SOMMANO...	a corpo	1,00 <hr/> 1,00	1'031,25	1'031,25	750,00	72,727
113 NP.IM.27	Accumulo tecnico 300 L caldo/freddo, isolam. PU schiumato 50mm  Fabbricato: Viessmann Modello: Solarcell SPCF 300 L Art.: 7569556  Fornitura e posa in opera voce n.22 - Categorie: 002.009  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	1'618,98	1'618,98	112,44	6,945
114 NP.IM.28	Trave di Pulsione TWIN-2 composta da: - Pulsore® primario ø 700 - in lamiera zincata; - Pulsore® secondario ø 700 - in lamiera zincata						
	A R I P O R T A R E				338'607,30	39'510,13	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
				unitario	TOTALE			
	R I P O R T O				338'607,30	39'510,13		
115 NP.IM.29	LUNGHEZZA di ogni Pulsore® m 25,0 PORTATA aria nel Pulsore1® m³/h 8.000 PORTATA aria nel Pulsore2® m³/h 10.000 - Pulsore® di ripresa ø 850 - in lamiera zincata LUNGHEZZA di ogni Pulsore® m 4,0 PORTATA aria nel Pulsore® m³/h 18.000  Fabbricato: Sintra  Fornitura e posa in opera voce n.60 - Categorie: 002.010	a corpo	1,00	1,00	24'930,29	24'930,29	1'799,04	7,216
116 NP.IM.30	Plenum completo di 1 serranda motorizzata  Fabbricato: Sintra  Fornitura e posa in opera voce n.61 - Categorie: 002.010	n.	1,00	1,00	4'337,30	4'337,30	224,88	5,185
117 NP.IM.31	Quadro elettrico di regolazione delle serrande motorizzate dei PULSORI® secondari  Fabbricato: Sintra  Fornitura e posa in opera voce n.62 - Categorie: 002.010	n.	1,00	1,00	2'525,11	2'525,11	112,44	4,453
118 NP.IM.32	Scarico da pavimento in polietilene,150 x 150 mm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento Ø 50 mm  Fornitura e posa in opera voce n.73 - Categorie: 001.005	n.	2,00	2,00	53,46	106,92	28,12	26,300
119 NP.IM.33	Modulo di espansione Central I/O per SpaceLogic Server AS-P autoindirizzabile, con N°8 ingressi universali e N°4 uscite digitali. Ogni ingresso è in grado di supportare punti digitali (contatto, contatore e supervisionato) o analogici (tensione, corrente, termistore e resistenza); ogni uscita è di tipo Form-C (NA e NC). Tensione di alimentazione 24Vcc, 1,9W, temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm. Installazione su guida DIN tramite morsettieria TB-IO-W1 inclusa  Fabbricato: Schneider Electric Modello: UI-8/DO-FC-4+TB-IO-W1  Fornitura e posa in opera voce n.74 - Categorie: 001.007	n.	1,00	1,00	1'137,87	1'137,87	112,44	9,882
	A R I P O R T A R E				371'644,79	41'787,05		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					371'644,79	41'787,05
120 NP.IM.34	<p>Modello: SXS-F-TLS-ON</p> <p>Fornitura e posa in opera voce n.75 - Categorie: 001.007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	n.	1,00				
			1,00	233,31	233,31	28,11	12,048
121 NP.IM.35	<p>SpaceLogic Sensor SXWS - Modulo Base- Sensore di Temperatura (0-50°C) ambiente compatibile con la linea SpaceLogic Controllers MP-X e RP-C collegato tramite Sensor Bus con cavo cat5/6 RJ45 (dati ed alimentazione). Compresa Cover serie MEDIUM - Cieco</p> <p>Fabbricato: Schneider Electric Modello: SXS-B-T+ SXS-C-B</p> <p>Fornitura e posa in opera voce n.76 - Categorie: 001.007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	n.	11,00				
			11,00	145,98	1'605,78	154,66	9,631
122 NP.IM.36	<p>CIRCOLATORI ELETTRONICI A BASSO CONSUMO PER APPLICAZIONI DI ACQUA SANITARIA GRUNDFOS ALPHA2 (N) Indice di efficienza energetica EEI: 0,15; Modalità di regolazione : autoadapt, pressione costante, pressione proporzionale, curva costante Materiali pompa: corpo in ghisa EN-GJL-150, girante in PES, canotto separatore in acciaio inox AISI 316 Temperatura liquido: da +2 a +110 °C, TF110 secondo CEN 335-2-51 Temperatura ambiente: max. +40 °C Pressione d'esercizio: PN10 Tensione di alimentazione: 1 x 230V ± 10%, 50/60Hz, PE Umidità ambiente: max. 95 % umidità relativa Classe di protezione: IP X4D Grado di isolamento: F Livello pressione sonora: = 43 dB(A) Marchi: CE, Grundfos BlueFlux, EuP ready Versione N con corpo pompa in acciaio inox 1.4308 Accessori: vedi scheda tecnica</p> <p>Fabbricato: Grundfos Modello: ALPHA2 25-60 N 180 Articolo: 97993211</p>	n.	3,00				
	SOMMANO...		3,00	704,18	2'112,54	168,66	7,984
	A R I P O R T A R E					375'596,42	42'138,48

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				375'596,42	42'138,48	
123 NP.IM.37	Fornitura e posa in opera voce n.96 - Categorie: 001.001  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	1'023,45	1'023,45	84,33	8,240
	Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70 °C, della capacità di: 50 l						
124 NP.IM.38	Fornitura e posa in opera voce n.63 - Categorie: 002.009  SOMMANO...	n.	2,00 <hr/> 2,00	102,52	205,04	28,12	13,714
	Addolcitore automatico, serbatoio in vetroresina idonea per uso alimentare, resine a scambio ionico idonee per uso alimentare, automatismo integrale con valvola a 5 fasi (controlavaggio, aspirazione salamoia e lavaggio lento, risciacquo, reintegro serbatoio salamoia, esercizio) e visualizzazione delle funzioni, completo di programmatore temporizzato: con comando misto tempo-volume: portata massima 16 mc/h, attacchi Ø 2"						
125 NP.IM.41	Fornitura e posa in opera voce n.89 - Categorie: 001.001  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	5'794,34	5'794,34	14,06	0,243
	Griglia in acciaio INOX da esterno per la connessione delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione. Dotata di rete antivoltatile. Dimensione 600x700 mm						
126 NP.IM.42	Fornitura e posa in opera voce n.126 - Categorie: 001.003  SOMMANO...	n.	2,00 <hr/> 2,00	347,20	694,40	56,22	8,096
	Griglia in acciaio INOX da esterno per la connessione delle tubazioni rigide di aspirazione ed espulsione. Dotata di rete antivoltatile. Dimensione 2100x600 mm						
127 NP.IM.43	Fornitura e posa in opera voce n.127 - Categorie: 002.010  SOMMANO...	n.	2,00 <hr/> 2,00	526,91	1'053,82	56,22	5,335
	Elettropompa sommergibile adatta al pompaggio di reflui e scarichi provenienti da insediamenti privati, commerciali e da reti di fognatura urbane, in accordo con la normativa Europea EN 12050-1. Giranti vortex in ghisa a passaggio libero totale con nuovo profilo anti-intasamento. Doppia tenuta meccanica a cartuccia di serie in carburo di silicio SiC-SiC lato idraulica, in carburo di silicio SiC/C lato motore, indipendente dal senso di rotazione. Flangia di scarico disponibile secondo normativa EN 1092-1. Motore asincrono trifase, con rotore a gabbia di scoiattolo, ad elevato rendimento in classe di Efficienza IE3. Motore S1 per funzionamento completamente sommerso in continuo. Sensori di sovratemperatura negli avvolgimenti motore, con soglia di intervento a 150°C. Cuscinetti lubrificati a lunga durata, per una vita utile calcolata di minimo 50.000 ore. Albero motore in acciaio inox, progettato con un elevata resistenza a fatica.						
	Fabbricato: DAB Modello: FKV 65.11.4 T5						
	A R I P O R T A R E				384'367,47	42'377,43	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					384'367,47	42'377,43
128 NP.IM.44	Art.: 60172586  Fornitura e posa in opera voce n.128 - Categorie: 004  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	2'113,94	2'113,94	28,11	1,330
129 NP.IM.45	Pompa elettronica da drenaggio a mandata verticale regolabile (automatica o manuale) con filtro removibile per aspirazione fino a 2/3 mm. Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d'olio. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito.  Fabbricato: DAB Modello: NOVA UP 600 M-AE Art.: 60153573  Fornitura e posa in opera voce n.129 - Categorie: 004  SOMMANO...	n.	1,00 <hr/> 1,00	311,25	311,25	28,11	9,031
130 NP.IM.46	VALVOLA A SARACINESCA CORPO PIATTO DN 65  Fabbricato: DAB Art.: 60163812  Fornitura e posa in opera voce n.130 - Categorie: 004  SOMMANO...	n.	3,00 <hr/> 3,00	241,54	724,62	84,33	11,638
131 NP.IM.47	VALVOLA DI RITEGNO A PALLA DN 65  Fabbricato: DAB Art.: 60160630  Fornitura e posa in opera voce n.131 - Categorie: 004  SOMMANO...	n.	3,00 <hr/> 3,00	207,57	622,71	84,33	13,542
132 NP.IM.48	GALLEGGIANTE 10 METRI  Fabbricato: DAB Art.: 159260040  Fornitura e posa in opera voce n.132 - Categorie: 004  SOMMANO...	n.	3,00 <hr/> 3,00	54,81	164,43	8,43	5,127
	A R I P O R T A R E					388'304,42	42'610,74



